

# AQUACHOC 60

## Chlore stabilisé en granulés

### 1. PROPRIÉTÉS

**AQUACHOC 60** est un chlore stabilisé à dissolution immédiate. Il contient environ 56 % de chlore stabilisé.

### 2. MODE D'EMPLOI

- **Piscine privée** : Contrôler et ajuster votre pH entre 7,2 et 7,4.
- **Dosage** : directement dans le skimmer. Laisser impérativement la filtration en marche.
- **Mise en eau** : 150 g / 10 m<sup>3</sup>.
- **Traitement choc en cas d'eau verte** : 80 g / 10 m<sup>3</sup> d'eau.
- **Rattrapage taux de chlore insuffisant** : 9 h / 10 m<sup>3</sup> pour augmenter de 0,5 ppm le taux de chlore. Le taux de chlore libre (résiduel) doit se situer entre 1,5 à 3 mg/L.
- Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine.
- **Mode opératoire pour dilution dans un bac** : Diluer **AQUACHOC 60** dans le bac de 3 à 5 %.
- Remplir à moitié le bac avec de l'eau tiède.
- Ajouter la moitié du produit nécessaire et agiter la solution. Remplir le bac, puis ajouter le reste du produit.
- Vérifier le taux de stabilisant (75 mg/L au maximum).

### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Granules blancs
Solubilité dans l'eau à 25°C	250 g/L
Stockage	A stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé
Matière active	Troclosene sodique dihydrate (N°CE : 220-767-7) à 990 g/kg

### 4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

**DANGER** : Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

**PRUDENCE** : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les poussières/fumées/ gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (n° 0197) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

### 5. CONDITIONNEMENT

8808101	Aquachoc 60 – 1 kg
8808105	Aquachoc 60 – 5 kg
8808110	Aquachoc 60 – 10 kg
8790310	BWT Commercial Chlore Choc granulés – 25 kg