

# AQUAFLOC

## Floculant pour filtre à sable

### 1. PROPRIÉTÉS

**AQUAFLOC** est un clarifiant qui crée des floculats plus gros que les floculats habituels. Il est compatible avec tous les produits de traitement des piscines.

### 2. MODE D'EMPLOI

Avant l'utilisation d'**AQUAFLOC**, ajuster le pH entre 7,2 et 7,4.

#### **Avec un arrêt de la filtration :**

- Ajouter 1 L d'**AQUAFLOC** pour 50 m<sup>3</sup> d'eau.
- Verser la quantité nécessaire en faisant le tour de la piscine pour obtenir une dilution maximum du produit.
- Stopper la filtration 1 h après l'adjonction. Passer doucement le balai aspirateur en rejetant directement l'eau à l'égout, sans passer par le filtre.
- Compléter le remplissage de la piscine.
- Remettre ensuite la filtration en continu pendant 2 à 3 jours. Si l'eau n'est pas parfaitement claire, ajouter soit un verre d'**AQUAFLOC** par écumeur de surface, soit une cartouche floculante.

**Sans arrêt de la filtration**, il est aussi possible de répandre directement dans la piscine, le long des parois, 1 litre d'**AQUAFLOC** pour 50 m<sup>3</sup>, puis de laisser fonctionner la filtration en continu jusqu'à disparition de la turbidité. Effectuer fréquemment des lavages du filtre.

#### **Injection en continu par pompe doseuse :**

Injecter **AQUAFLOC** en continu avant le filtre : 0,3 mL/m<sup>3</sup> d'eau recyclée (= 3 mL pour 10 m<sup>3</sup> d'eau recyclée).

### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide incolore
pH	3,75 +/- 0,5
Densité	1,09 +/- 0,02
Pouvoir moussant	Non moussant
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Composition	Ne contient pas de substances réglementées

### 4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (n° 0197) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

### 5. CONDITIONNEMENT

8855101	Aquafloc liquide de 1 litre
8855124	Aquafloc liquide de 24 litres